

# NON-DIAMOND CUTTING SCIES SAUTEUSES

96



## D-JSB MÉTAL & BOIS

**DESCRIPTION:** Une série de lames pour scies sauteuses avec raccords en U & T pour une prestation exceptionnelle en toutes circonstances.

**UTILISATION:** Scie à l'horizontale et en diagonale à travers toute une série de matériaux comme; bois, métal, plastique et stratifié. Choisissez la lame qui convient au travail que vous avez à effectuer.

**PROPRIÉTÉS:**

- EXÉCUTION EN T POUR LA BONNE PRÉCISION DE COUPE
- SCIAGE EXACT EN COIN
- EXÉCUTION EN U POUR UN USAGE GÉNÉRAL

ART. CODE	QUANTITE/ PAQUET	LONGUEUR	APPLICATION	EMMAN- CHEMENT	MATIERE
D-JSB-001	3	100mm	U101B	U	HCS
D-JSB-002	3	100mm	T144D	T	HCS
D-JSB-003	3	75m	T119B0	T	HCS
D-JSB-004	3	100mm	T111C	T	HCS
D-JSB-005	3	100mm	T101B	T	HCS
D-JSB-006	3	100mm	T101BRF	T	BIM
D-JSB-007	3	100mm	T101D	T	HCS
D-JSB-008	2	100mm	T301DL	T	HCS
D-JSB-009	3	75mm	T118A	T	HSS
D-JSB-010	3	75mm	T118G	T	HSS
D-JSB-011	3	75mm	T118B	T	HSS
D-JSB-012	2	130mm	T318A	T	HSS
D-JSB-013	2	100mm	T1270	T	HSS



ART. CODE	UTILISATION
D-JSB-001	Coupe fermée et impeccable dans le bois (jusqu'à 50mm), panneau aggloméré, triplex en multiplex (jusqu'à 60mm)
D-JSB-002	Bois doux (5-50mm), panneau aggloméré, triplex et multiplex
D-JSB-003	Bois doux (2-15mm), panneau aggloméré, triplex et multiplex. Spéciale pour faire des courbes.
D-JSB-004	Bois doux (4-50mm), panneau aggloméré, triplex et multiplex. Coupe vite.
D-JSB-005	Bois doux (4-50mm), panneau aggloméré (3-30mm), triplex et multiplex. Plastique/Epoxy (DIA <30mm) tablette de cuisine (<45mm)
D-JSB-006	Bois dur comme le stratifié (3-30mm). Tablette de cuisine (<45mm)
D-JSB-007	Bois doux, triplex, panneau aggloméré (10-45mm)
D-JSB-008	Coupe droite medium à fin dans le bois doux et dur, triplex et multiplex, panneau mélaminé et plastique 6mm à 50mm
D-JSB-009	Plaques métalliques minces (1-3mm)
D-JSB-010	Plaques métalliques ultra-mince (0,5-1,5mm)
D-JSB-011	Plaques métalliques d'une épaisseur medium (2,5-6mm)
D-JSB-012	Plaques métalliques mince (1-3mm), tuyaux & profiles (DIA < 30mm)
D-JSB-013	Plaques métalliques minces et épaisses (3-15mm), tuyaux & profiles (DIA < 30mm)

MATIERE	DESCRIPTION
HCS	Acier en carbure pour utilisation sur des matériaux doux
HSS	Acier trempé pour utilisation sur des matériaux durs
BIM	BHMETAL - liant élastique de haute qualité en HCS et HSS pour une longévité élevée (2xHSS & 10x HCS) et un minimum de risque de casse