



D-RSB MÉTAL & BOIS

DESCRIPTION: Une série de scies sabres pour une performance de coupe exceptionnelle dans tous les types d'applications.

UTILISATION: Scie en diagonale et à l'horizontale à travers toute une série de matériaux ; bois, métal, plastique et stratifié. Choisissez la lame qui convient au travail que vous avez à effectuer.

PROPRIÉTÉS: - PRÉCISION DE COUPE EN COIN
- CONNEXION STANDARD



ART. CODE	QUANTITE/ PAQUET	DIMENSIONS (MM)	EMMAN- CHEMENT	NOM- BRE DE DENTS/ POUCE	MATIERE
D-RSB-001	5	152x19x0,9	S922AF	24	BIM
D-RSB-002	5	152x19x0,9	S922EF	18	BIM
D-RSB-003	5	152x19x0,9	S922BF	14	BIM
D-RSB-004	5	152x19x0,9	S922HF	10	BIM
D-RSB-005	5	228x19x0,9	S1122EF	18	BIM
D-RSB-006	5	228x19x0,9	S1122BF	14	BIM
D-RSB-007	5	228x19x0,9	S1122VF	10 à 14	BIM
D-RSB-008	5	304x19x1,3	S1411DF	6	BIM
D-RSB-009	5	240x19x1,5	S1531L	5	HCS
D-RSB-010	5	152x19x1,2	S644D	6	HCS
D-RSB-011	5	304x19x1,2	S1344D	6	HCS
D-RSB-012	2	200x19x1,2	S61002	8	BIM
D-RSB-013	2	200x19x1,2	S61003	10 à 14	BIM



ART. CODE	UTILISATION
D-RSB-001	Acier en carbure pour utilisation sur des matériaux doux.
D-RSB-002	Plaque acier mince (1,5-4mm), tuyau solide & profil (< 100mm)
D-RSB-003	Plaque acier épaisse (3-8mm), tuyau solide & profil (< 100mm), coupe vite
D-RSB-004	Pour réparation des palettes, bois avec clous/métal (< 100mm), plaque en acier, tuyau et profile en aluminium (3-12mm)
D-RSB-005	Plaque acier mince (1,4-4mm), tuyau & profile (< 175mm), coupe flexible et droite
D-RSB-006	Plaque acier épaisse (3-8mm), tuyau solide & profile (< 175mm) coupe flexible et rapide
D-RSB-007	Bois avec clous/métal, (< 175mm), plaque en acier, profile en aluminium (3-10mm), fibre de verre, plastique renforcé & epoxy (< 175mm)
D-RSB-008	Bois avec clous/métal, panneau aggloméré (< 250mm), fibre de verre, plastique renforcé & epoxy (< 60mm)
D-RSB-009	Bois brut sans clous (< 190mm) , parure (< 190mm), bois de chauffage (< 190mm)
D-RSB-010	Bois de coffrage (< 100mm), panneaux de bois (< 100mm), planches, panneau aggloméré, MDF (6-60mm), triplex, plastique
D-RSB-011	Bois 10-250mm, panneau aggloméré 10-100mm, triplex, plastique
D-RSB-012	Coupe rapide des tuyaux
D-RSB-013	Matériaux universels, bois avec clous, palettes, inox et tuyaux en fonte.

MATIERE	DESCRIPTION
HCS	Acier en carbure pour utilisation sur des matériaux doux
HSS	Acier trempé pour utilisation sur des matériaux durs
BIM	BHMETAL - liant élastique de haute qualité en HCS et HSS pour une longévité élevée (2xHSS & 10x HCS) et un minimum de risque de casse.