



LI GATZAAG METAAL

OMSCHRIJVING: Hoge stabiliteit door nauwkeurige en scheurvaste lasnaden evenals het speciaal gelegerde behuizing en robuuste basispaneel. Zeer rustige loop, gelijkmatig snijbeeld en snelle spaanafvoer. Langdurig snelle boorprogressie dankzij duurzame en scherpe tandkrans van HSS Co8.

GEBRUIK: Universeel gebruik voor hout en houtmaterialen/ kunststoffen/ metaal en non-ferrmetaal/ gipsplaten en -blokken/ celbeton en sandwichmaterialen.

KENMERKEN: - MINIMALE TRILLING
- TOTALE LENGTE 46 MM, WERKLENGTE 38 MM



AFM.	ART.CODE	AFM.	ART.CODE	AFM.	ART.CODE	AFM.	ART.CODE
dia. 14 mm	LI 14	dia. 33 mm	LI 33	dia. 57 mm	LI 57	dia. 89 mm	LI 89
dia. 16 mm	LI 16	dia. 35 mm	LI 35	dia. 59 mm	LI 59	dia. 92 mm	LI 92
dia. 17 mm	LI 17	dia. 37 mm	LI 37	dia. 60 mm	LI 60	dia. 95 mm	LI 95
dia. 19 mm	LI 19	dia. 38 mm	LI 38	dia. 64 mm	LI 64	dia. 98 mm	LI 98
dia. 20 mm	LI 20	dia. 40 mm	LI 40	dia. 65 mm	LI 65	dia. 102 mm	LI 102
dia. 21 mm	LI 21	dia. 41 mm	LI 41	dia. 67 mm	LI 67	dia. 105 mm	LI 105
dia. 22 mm	LI 22	dia. 43 mm	LI 43	dia. 68 mm	LI 68	dia. 108 mm	LI 108
dia. 24 mm	LI 24	dia. 44 mm	LI 44	dia. 70 mm	LI 70	dia. 111 mm	LI 111
dia. 25 mm	LI 25	dia. 46 mm	LI 46	dia. 73 mm	LI 73	dia. 114 mm	LI 114
dia. 27 mm	LI 27	dia. 48 mm	LI 48	dia. 74 mm	LI 74	dia. 121 mm	LI 121
dia. 29 mm	LI 29	dia. 51 mm	LI 51	dia. 76 mm	LI 76	dia. 127 mm	LI 127
dia. 30 mm	LI 30	dia. 52 mm	LI 52	dia. 83 mm	LI 83	dia. 140 mm	LI 140
dia. 32 mm	LI 32	dia. 54 mm	LI 54	dia. 86 mm	LI 86	dia. 152 mm	LI 152

