

NON-DIAMOND CUTTING DECOUPEERZAGEN

96



D-JSB METAAL & HOUT

OMSCHRIJVING: Een reeks decoupeerzagen met U & T aansluitingen voor een buitengewone zaagprestatie in alle soorten toepassingen.

GEbruik: Zaagt diagonaal en horizontaal door een hele reeks van materialen zoals: hout, metaal, plastic en laminaat. Kies het juiste zaagblad voor uw toepassing.

- KENMERKEN:**
- T-UITVOERING VOOR EEN JUISTE ZAAGSNEDE
 - PRECISIE HOEKVERZAGING
 - U-UITVOERING VOOR ALGEMEEN GEBRUIK

ART. CODE	AANTAL PER VERP.	LENGTE	GELIJKAARDIG AAN	SCHACHT	MATERIAAL
D-JSB-001	3	100mm	U101B	U	HCS
D-JSB-002	3	100mm	T144D	T	HCS
D-JSB-003	3	75mm	T119B0	T	HCS
D-JSB-004	3	100mm	T111C	T	HCS
D-JSB-005	3	100mm	T101B	T	HCS
D-JSB-006	3	100mm	T101BRF	T	BIM
D-JSB-007	3	100mm	T101D	T	HCS
D-JSB-008	2	100mm	T301DL	T	HCS
D-JSB-009	3	75mm	T118A	T	HSS
D-JSB-010	3	75mm	T118G	T	HSS
D-JSB-011	3	75mm	T118B	T	HSS
D-JSB-012	2	130mm	T318A	T	HSS
D-JSB-013	2	100mm	T1270	T	HSS



ART. CODE	GEbruik
D-JSB-001	Vaste, zuivere zaagsnede in hout (tot 50mm), spaanplaat, triplex en multiplex (tot 60mm)
D-JSB-002	Zacht hout (5-50mm), spaanderplaat, vezelplaat en triplex
D-JSB-003	Zacht hout (2-15mm), spaanderplaat, vezelplaat, triplex & multiplex. Speciaal voor het maken van bochten.
D-JSB-004	Zacht hout (4-50mm), spaanderplaat, vezelplaat en triplex. Snel zagen.
D-JSB-005	Zacht hout (4-50mm), spaanderplaat (3-30mm), vezelplaat en triplex. Plastic/Epoxy (DIA <30mm) Keuken tabletten(<45mm)
D-JSB-006	Hard hout zoals laminaat (3-30mm). Keuken tabletten(<45mm)
D-JSB-007	Zacht hout, triplex, spaanderplaat (10-45mm)
D-JSB-008	Medium tot fijne rechte zaagsneden in hard en zacht hout, triplex & multiplex, gelamineerde boorden en plastic 6mm tot 50mm
D-JSB-009	Dun metalen plaat (1-3mm)
D-JSB-010	Zeer dun metalen plaat (0,5-1,5mm)
D-JSB-011	Medium dikke plaat (2,5-6mm)
D-JSB-012	Dun plaat materiaal (1-3mm), buis & profielen (DIA < 30mm)
D-JSB-013	Dun tot dik metaal (3-15mm), buis & profielen (DIA < 30mm)

MATERIAAL	OMSCHRIJVING
HCS	Carbon staal voor gebruik met zachter materiaal
HSS	Vol gehard staal voor gebruik bij hardere materialen
BIM	BH-METAAL - Hoog elastisch gebonden van HCS en HSS voor een hogere levensduur (2xHSS & 10x HCS) en een minimaal risico tot breuk.