



D-RSB METAAL & HOUT

OMSCHRIJVING: Zaagt diagonaal en horizontaal door een hele reeks van materialen zoals: hout, metaal, plastic en laminaat. Kies het juiste zaagblad voor uw toepassing.

GEBRUIK: Een reeks reciprozagen voor een buitengewone zaagprestatie in alle soorten toepassingen.

KENMERKEN: · PRECISIE HOEKVERZAGING
· STANDAARD AANSLUITING



ART. CODE	AANTAL PER VERP.	AFMETINGEN (MM)	GELIJKAARDIG AAN	AANTAL TANDEN/DUIM	MATERIAAL
D-RSB-001	5	152x19x0,9	S922AF	24	BIM
D-RSB-002	5	152x19x0,9	S922EF	18	BIM
D-RSB-003	5	152x19x0,9	S922BF	14	BIM
D-RSB-004	5	152x19x0,9	S922HF	10	BIM
D-RSB-005	5	228x19x0,9	S1122EF	18	BIM
D-RSB-006	5	228x19x0,9	S1122BF	14	BIM
D-RSB-007	5	228x19x0,9	S1122VF	10 tot 14	BIM
D-RSB-008	5	304x19x1,3	S1411DF	6	BIM
D-RSB-009	5	240x19x1,5	S1531L	5	HCS
D-RSB-010	5	152x19x1,2	S644D	6	HCS
D-RSB-011	5	304x19x1,2	S1344D	6	HCS
D-RSB-012	2	200x19x1,2	S61002	8	BIM
D-RSB-013	2	200x19x1,2	S61003	10 tot 14	BIM



ART.CODE	GEBRUIK
D-RSB-001	Dun plaat materiaal (0,7-3,3mm), dunne buis & profielen (< 100mm), zuivere zaagsnede.
D-RSB-002	Dun plaat materiaal (1,5-4mm), buis & profielen (< 100mm)
D-RSB-003	Dik plaatmateriaal (3-8mm), solide buis & profielen (< 100mm), snel verzagen
D-RSB-004	Voor herstelling van paletten, hout met nagels/metaal (< 100mm), staalplaat, buizen en aluminium profielen (3-12mm)
D-RSB-005	Dun plaat materiaal (1,4-4mm), buis & profielen (< 175mm), flexibele gelijke zaagsnede
D-RSB-006	Dik plaatstaal (3-8mm), solide buis & profielen (< 175mm) flexibele en snelle zaagsnede
D-RSB-007	Hout met nagels/metaal, (< 175mm), staalplaat, aluminium profielen (3-10mm), glasfiber versterkte plastic & epoxy (< 175mm)
D-RSB-008	Hout met nagels/metaal, spaanplaat (< 250mm), glasfiber versterkte plastic & epoxy (< 60mm)
D-RSB-009	Ruw hout vrij van nagels (< 190mm), snoeihout (< 190mm), brandhout (< 190mm)
D-RSB-010	Bekistingshout (< 100mm), houten wanden (< 100mm), planken, spaanderplaat, MDF (6-60mm), triplex, plastic.
D-RSB-011	Hout 10-250mm, spaanderplaat 10-100mm, triplex, plastic.
D-RSB-012	Snel zagen van buizen
D-RSB-013	Universeel materiaal inclusief met hout ingebedde nagels, paletten, roestvrij staal en gietijzeren buizen.

MATERIAAL	OMSCHRIJVING
HCS	Carbon staal voor gebruik met zachter materiaal
HSS	Vol gehard staal voor gebruik bij hardere materialen
BIM	BHMETAAL - Hoog elastisch gebonden van HCS en HSS voor een hogere levensduur (2xHSS & 10x HCS) en een minimaal risico tot breuk.