



MÈCHES SDS-PLUS X 4-PANS

DESCRIPTION: Qualité premium avec excellente méthode de connexion entre la pointe et le corps. Grande variété de tailles disponibles. Diamètre de 5 à 32 mm et longueur de 110 à 1000 m.

UTILISATION: Maçonnerie / Béton.

- PROPRIÉTÉS:**
- TÊTE EN CROIX
 - POINTE DE CENTRAGE
 - ANTI-VIBRATIONS
 - SPIRALE GRAND VOLUME



SDS PLUS-110/160	
DIMENSIONS	ART.CODE
5,0 x 110	4C511X
6,0 x 110	4C611X
8,0 x 110	4C811X
5,0 x 160	4C516X
6,0 x 160	4C616X
8,0 x 160	4C816X
10,0 x 160	4C1016X
12,0 x 160	4C1216X
14,0 x 160	4C1416X
15,0 x 160	4C1516X
16,0 x 160	4C1616X

LONGUEUR TOTALE	LONGUEUR UTILE
110	50
160	100

SDS PLUS-210/260	
DIMENSIONS	ART.CODE
6,0 x 210	4C621X
8,0 x 210	4C821X
10,0 x 210	4C1021X
12,0 x 210	4C1221X
14,0 x 210	4C1421X
15,0 x 210	4C1521X
16,0 x 210	4C1621X
6,0 x 260	4C626X
8,0 x 260	4C826X
10,0 x 260	4C1026X
12,0 x 260	4C1226X
14,0 x 260	4C1426X
16,0 x 260	4C1626X
18,0 x 250	4C1825X
20,0 x 250	4C2025X
22,0 x 250	4C2225X
24,0 x 250	4C2425X
25,0 x 250	4C2525X
28,0 x 250	4C2825X

LONGUEUR TOTALE	LONGUEUR UTILE
210	150
260	200

SDS PLUS-310/360/410/450	
DIMENSIONS	ART.CODE
6,0 x 310	4C631X
8,0 x 310	4C831X
9,5 x 310	4C9531X
10,0 x 310	4C1031X
12,0 x 310	4C1231X
14,0 x 310	4C1431X
16,0 x 310	4C1631X
8,0 x 360	4C836X
9,0 x 360	4C936X
9,5 x 360	4C9536X
10,0 x 360	4C1036X
9,5 x 410	4C9541X
10,0 x 450	4C1045X
12,0 x 450	4C1245X
14,0 x 450	4C1445X
16,0 x 450	4C1645X
18,0 x 450	4C1845X
20,0 x 450	4C2045X
22,0 x 450	4C2245X
24,0 x 450	4C2445X
25,0 x 450	4C2545X
28,0 x 450	4C2845X
30,0 x 450	4C3045X
32,0 x 450	4C3245X

LONGUEUR TOTALE	LONGUEUR UTILE
310	250
360	300
410	350
450	400

SDS PLUS-600/1000	
DIMENSIONS	ART.CODE
8,0 x 600	4C860X
10,0 x 600	4C1060X
12,0 x 600	4C1260X
14,0 x 600	4C1460X
10,0 x 1000	4C10100X
12,0 x 1000	4C12100X
14,0 x 1000	4C14100X
16,0 x 1000	4C16100X
18,0 x 1000	4C18100X
20,0 x 1000	4C20100X

LONGUEUR TOTALE	LONGUEUR UTILE
600	550
1000	950

Dimension = diamètre x longueur totale